



Sirene Eletrônica Ex db Ex tb - TSRE



Características:

Sirene eletrônica, para atmosferas explosivas e áreas industriais. **Ex db (à Prova de Explosão), Ex tb (à prova de ingresso de poeiras combustíveis)**, grau de proteção **IP65**, fabricado em liga de alumínio fundido copper free de alta resistência mecânica e à corrosão, tensão de alimentação de **12Vcc, 24Vca/cc, 110-240Vca/cc**, intensidade Sonora (**105 dB a 1 metro**), podendo ser fornecida com suporte de fixação, com rosas NPT / BSP ou Métrica.

Aplicação:

Indicada para sinalização acústica industrial, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na **cor cinza N 6,5 (corpo)**, e na **cor vermelha (corneta)**, de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto.

Marcação:

Ex db IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100 °C Db
IP65

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TSRE_ _/abc

a= Tensão: (01)=12Vcc; (02)=24Vca/cc; (04)= 110-240Vca/cc

b= Furação: 2= 3/4", M25 c= Tipo de rosca

N = NPT

B = BSP

M = Métrica



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

Sirene Eletrônica Ex db Ex tb - TSRE



	CÓDIGO	TENSÃO (V)	Ø
<p>SIRENE SEM SUPORTE</p>	TSRE/012N	12Vcc	3/4" NPT
	TSRE/022N	24Vca/cc	
	TSRE/042N	110-240Vca/cc	
	TSRECA/01M25	12Vcc	M25
	TSRECA/02M25	24Vca/cc	
	TSRECA-04M25	110-240Vca/cc	
<p>SIRENE COM SUPORTE</p>	TSRECS/012N	12Vcc	Fornecido com 500mm de cabo e suporte para fixação
	TSRECS/022N	24Vca/cc	
	TSRECS/042N	110-240Vca/cc	
<p>SIRENE COM SUPORTE</p>	TSRECS/01M25	12Vcc	
	TSRECS/01M25	24Vca/cc	
	TSRECS/02M25	110-240Vca/cc	

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.