



Luminária de Sinalização de Emergência TLLEM01



Iluminação para Área Classificada

DESCRIÇÃO:

Luminária de Sinalização de Emergência Led de alto desempenho e eficiência para uso em áreas classificadas.

Instalação: Sobrepor, teto ou pendente.

Proteção Gás: Ex d IIB T6 Gb

Proteção Pó: Ex tb IIIC T80°C Db

Zonas: 1, 2, 21 ou 22

Grau de Proteção: IP66/IP66W

Potência do Sistema: 7W

Vida útil ≥ 50.000h



COM VÁRIAS OPÇÕES

Potência em LED
200 lumens



ÓPTICA E ELÉTRICA:

Fonte de luz composta por **LEDs® de alta potência e eficiência luminosa.**

Vida útil **≥ 50.000h;**

Tempo de recarga **≤ 24 horas**

Autonomia **≥ 3 horas**

Fonte de alimentação: **tensão bivolt automático 110/220v** como padrão de fornecimento, frequência **50/60Hz.**

Tensão do LED: **3,6V**

Temperatura de Operação: **-40°C ~ +55°C;**

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Corpo fundidos em liga de **aluminio copper-free**. Caixa de ligação fundida em liga de alumínio copper-free, com **2 entrada roscada 1/2" a 3/4" NPT. Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.** Acabamento padrão: **Pintura epóxi na cor amarela RAL 1021.**

GARANTIA DE ENTREGA IMEDIATA

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br