



## Luminária Ex Plafonier - TLW15



### Características:

Luminária plafonier, para atmosferas explosivas com tipo de proteção **Ex db** à prova de explosão; **Ex tb** à prova de ingresso de poeiras combustíveis; **Ex e** segurança aumentada para invólucro de conexão elétrica **IP66** e áreas industriais, apropriado para uso em **Zona 1, 2, 21 ou 22**, Corpo e grade fabricados em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão, globo de vidro em borossilicato, alta transparência e resistência a impacto e choque térmico. Entrada rosqueada **3/4" NPT ou BSP**. A pedido, fornecido com prensa-cabo ou bujão de fechamento.

### Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como **indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis**.

### Acabamento:

Pintura eletrostática na cor **Cinza Munsell N6,5**, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

### Marcação:

#### Conjunto de sinalização LED 5.500K

Ex db eb IIC T6 Gb IP66

Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

#### Conjunto de sinalização Mista, PL e Halógena

Ex db eb IIC T\* Gb IP66 (\*) Conforme tabela.

Ex tb IIIC T195 °C Db IP66

### Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529



### Codificação:

TLW15/ab

**a** = Tipo de Fonte luminoso:

**Mista (MI); PL compacta (PL); Halógena (HA); LED (LED).**

**b** = Tensão:

**Tensão: 12Vcc (1); 24Vcc (2); 110Vca (3); 220Vca (4).**

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)

# Luminária Ex Plafonier - TLW15



	CÓDIGO	LÂMPADA		CLASSE DE TEMPERATURA	PORTA LÂMPADA	DIMENSÕES mm		
		TIPO	POTÊNCIA W			A	B	
	SEM REATOR						A	B
	TLW15/1MI160	MISTA	160	T5	E27	300	155	
	TLW15/2MI160		160	T3				
	TLW15/2MI250		250	E40		500	220	
	TLW15/3MI250		250					
	TLW15/1PL15	PL	15	T5	E27	300	155	
	TLW15/1PL23		23					
	TLW15/1PL25		25					
	TLW15/2PL32		32	T3		500	220	
	TLW15/2PL42		42					
	TLW15/2PL45		45					
	TLW15/3PL65		65					E40
	TLW15/1HA42		42					
	TLW15/1HA70	70	HALÓGENA	T3	E27	300	155	
	TLW15/1HA120	120						
	TLW15/1HA150	150						E40
	TLW15/1LED7	7						
TLW15/1LED9	9							
TLW15/1LED12	12							
TLW15/1LED18	18							

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.