



Luminária Ex Arandela 90° - TLW17



Características:

Luminária arandela 90°, para atmosferas explosivas com tipo de proteção **Ex db** à prova de explosão; **Ex tb** à prova de ingresso de poeiras; **Ex eb** segurança aumentada para invólucro de ligação elétrica **IP66** e áreas industriais, apropriado para uso em **Zona 1, 2, 21 ou 22**. Corpo e grade fabricados em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão, globo de vidro em borossilicato, alta transparência e resistência a impacto e choque térmico. Entrada rosqueada **3/4" NPT ou BSP**. A pedido, fornecido com prensa-cabo ou bujão de fechamento.

Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como **indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis**.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor **Cinza Munsell N6,5**, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

Marcação:

Conjunto de sinalização LED

Ex db eb IIC T6 Gb IP66

Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

Conjunto de sinalização Mista, PL e Halógena

Ex db eb IIC T* Gb IP66 (*) Conforme tabela.

Ex tb IIIC T195 °C Db IP66

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529



Codificação:

TLW17/ab

a = Tipo de Fonte luminoso:

Mista (M1); PL compacta (PL); Halógena (HA); LED (LED)

b = Tensão:

Tensão: 12Vcc (1); 24Vcc (2); 110Vca (3); 220Vca (4).

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

Luminária Ex Arandela 90° - TLW17



CÓDIGO	LÂMPADA		CLASSE DE TEMPERATURA	PORTA LÂMPADA	DIMENSÕES mm	
	TIPO	POTÊNCIA W			A	B
SEM REATOR						
TLW17/1MI160	MISTA	160	T5	E27	360	430
TLW17/2MI160		160	T3			
TLW17/2MI250		250	E40	500	590	
TLW17/3MI250		250				
TLW17/1PL15	PL	15	T5	E27	360	430
TLW17/1PL23		23	T3			
TLW17/1PL25		25				
TLW17/2PL32		32				
TLW17/2PL42		42		E40	500	590
TLW17/2PL45		45				
TLW17/3PL65		65				
TLW17/1HA42		42	T3			
TLW17/1HA70	70	T3				
TLW17/1HA120	120					
TLW17/1HA150	150					
TLW17/1LED7	LED		7	T6	E27	360
TLW17/1LED9		9				
TLW17/1LED12		12				
TLW17/1LED18		18				

