



Iluminação Ex db (Espaços Confinados) - TSICEX



TENSÃO:
12Vcc/24Vcc/
110Vca/220Vca

- Adequado para uso em espaços confinados.
- Utilização em áreas classificadas. **Zona 1, 2, 21 ou 22**
- **Atende NR33**
- Sistema composto por projetor **Ex db LED 24Vcc**, **Invólucro Ex db** com alça e equipamento auxiliar **220Vca**.
- Fornecido com **cabo PP**
- Pode ser fornecido com **plugue Ex e**

GARANTIA DE ENTREGA IMEDIATA

Sistema de iluminação para áreas confinadas em locais com atmosferas explosivas. **Zona 1, 2, 21 ou 22, Ex db IIB T6 GB // Ext b IIIC T85°C Db, IP66**. Atende normas **ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31; 60529**. Conjunto composto por: **Luminária ou Projetor Ex db até 50W 24Vcc; Invólucro Ex db contendo: Fonte 220Vca-24Vcc;** Disjuntor; Prensa-cabos e cabos PP entre luminária/projetor e invólucro; Prensa-cabo e cabo PP entre Invólucro e plugue (não fornecido). Pode ser fornecido com plugue Ex sob encomenda. **O invólucro com equipamento auxiliar fornecido com alça e pés antivibratórios.**

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br