

















Iluminação Ex db (Espaços Confinados) - TSICEX + TPRW37B







- Apropriado para uso em espaços confinados.
- Utilização em áreas classificadas. Zona 1, 2, 21 ou 22
- **Atende NR33**
- Sistema composto por projetor Ex db LED até 50W 24Vcc, Invólucro Ex db com alça, pés anti-vibração e equipamento auxiliar (Fonte) 220Vca.
- Fornecido com cabo PP
- Pode ser fornecido com pluque Ex e

GARANTIA DE ENTREGA IMEDIATA

Sistema de iluminação para áreas confinadas em locais com atmosferas explosivas. Zona 1, 2, 21 ou 22, Ex db IIB T6 GB // Ext b IIIC T85°C Db, IP66. Atende normas ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31; 60529. Conjunto composto por: Projetor Ex db até 50W 24Vcc; Invólucro Ex db contendo: Fonte 220Vca-24Vcc; Disjuntor; Prensa-cabos e cabos PP entre luminária/projetor e invólucro; Prensa-cabo e cabo PP entre Invólucro e plugue (não fornecido). Pode ser fornecido com plugue Ex sob encomenda. **0 invólucro** com equipamento auxiliar fornecido com alça e pés antivibratórios.

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: 55 11 2946-4646 / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br