

PRENSA-CABOS Ex e - TPCEXE0220



Características:

Prensa cabo não metálico, para cabo não armado de seção circular, fabricado em Poliamida ou Nylon. Fornecidos com **rosca tipo NPT, BSP ou Métrica**.

Aplicação:

Os prensa-cabos "Ex e" são ideais para invólucros Ex e (Segurança aumentada) ou Ex t (Poeiras combustível), para uso em ambientes Onshore e Offshore.

Marcação:

Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da
IP66, IP67, IP66W, IP67W

Norma Aplicável:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-7
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

Codificação

TPCEXE0220x-ay

x = Tipo de Material

P = Poliamida
N = Nylon



a = Bitola

0 = 3/8", 1 = 1/2", 2 = 3/4", 3 = 1", 4 = 1.1/4",
M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

y = Tipo de rosca

N = NPT
B = BSP
M = MÉTRICA

PRENSA-CABOS Ex e - TPCEXE0220





CÓDIGO	DIMENSÕES EM mm						
	TIPO DE ROSCA	TAMANHO ØA	B (LONGA)	B (CURTA)	D	DIÂMETRO EXTERNO DO CABO	
						Min.	Màx
TPCEXEX0220\X-0NP	NPT	3/8"	39,5	-----	22	4	8
TPCEXEX0220\X-0NS	NPT	3/8"	39,5	-----	27	6	12
TPCEXEX0220\X-1NES	NPT	1/2"	41,5	-----	24	7,5	10
TPCEXEX0220\X-1NP	NPT	1/2"	40	-----	24	6	12
TPCEXEX0220\X-1NG	NPT	1/2"	40	-----	24	10	14
TPCEXEX0220\X-1NS	NPT	1/2"	42	-----	27	14	18
TPCEXEX0220\X-2NP	NPT	3/4"	45,5	-----	33	6	14
TPCEXEX0220\X-2NG	NPT	3/4"	41,5	-----	33	14	18
TPCEXEX0220\X-3NS	NPT	1"	52,6	-----	42	18	25
TPCEXEX0220\X-4NS	NPT	1.1/4"	53	-----	48	18	25

*3/8" Sob consulta

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



PRENSA-CABOS Ex e - TPCEXE0220



CÓDIGO	DIMENSÕES EM mm						
	TIPO DE ROSCA	TAMANHO ØA	B (LONGA)	B (CURTA)	D	DIÂMETRO EXTERNO DO CABO	
						Min	Màx
TPCEXEX0220\x-0BP	BSP	3/8"	39,5	----	22	7,5	10
TPCEXEX0220\x-0BS	BSP	3/8"	39,5	----	27	6	12
TPCEXEX0220\x-1BES	BSP	1/2"	41,5	----	24	7,5	10
TPCEXEX0220\x-1BP	BSP	1/2"	40	----	24	6	12
TPCEXEX0220\x-1BG	BSP	1/2"	40	----	24	10	14
TPCEXEX0220\x-1BS	BSP	1/2"	42	----	27	14	18
TPCEXEX0220\x-2BP	BSP	3/4"	45,5	----	33	6	14
TPCEXEX0220\x-2BG	BSP	3/4"	41,5	----	33	14	18
TPCEXEX0220\x-3BS	BSP	1"	52,6	----	42	18	25
TPCEXEX0220\x-4BS	BSP	1.1/4"	53	----	48	18	25

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

PRENSA-CABOS Ex e - TPCEXE0220



CÓDIGO	DIMENSÕES EM mm						
	TIPO DE ROSCA	TAMANHO ØA	B (LONGA)	B (CURTA)	D	DIÂMETRO EXTERNO DO CABO	
						Min	Máx
TPCEXEX0220\x-M12S	Métrica	M12	----	28,0	15	3	6
TPCEXEX0220\x-M16S	Métrica	M16	----	34,5	22	7,5	10
TPCEXEX0220\x-M20P	Métrica	M20	----	35,5	24	6	12
TPCEXEX0220\x-M20S	Métrica	M20	----	37,0	24	10	14
TPCEXEX0220\x-M25P	Métrica	M25	----	40,5	33	6	14
TPCEXEX0220\x-M25S	Métrica	M25	----	40,5	33	14	18
TPCEXEX0220\x-M32S	Métrica	M32	50	----	42	18	25
TPCEXEX0220\x-M40S	Métrica	M40	60	----	50	24	32
TPCEXEX0220\x-M50S	Métrica	M50	63	----	60	32	38
TPCEXEX0220\x-M63S	Métrica	M63	68	----	65	36	44

*M12 Sob Consulta

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.