



Luminária LED IP66 - TLTL



Características:

Luminária **LED, IPP**, fabricada em **alumínio fundido** de alta resistência mecânica e à corrosão. Proteção transmissora de luz em vidro temperado de alta transparência e resistência a impacto e choque térmico. Pode ser montado com **placas de LED de 10W a 120W - 5.000K**, para tensões de **12Vcc; 24Vcc; 110Vca ou 220Vca**. Alimentação elétrica através de três bornes para **cabo de 0,5 a 2,5mm²**. Terminal de aterramento externo em latão. **Entrada rosqueada 3/4" NPT/ BSP**.

Aplicação:

Apropriado para uso em Zonas 1 e 2, 21 ou 22, onde haja risco de explosão como armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor Cinza Munsell N6,5, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

Marcação:

IP66

Normas Aplicáveis:

ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TLTLb/a-cd

a = Tamanho 1=Tamanho menor; 3=Tamanho médio

b = Tipo de instalação: 10 (Pendente); 15 (plafonier); 16 (arandela 30°); 17 (arandela 90°); 16P (poste a 30°); 17P (poste a 90°); 42 (com suporte).

c = Potência em W (10; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 ou 120)

d = Tensão 12Vcc=12; 24Vcc=24; 110Vca=110; 220Vca=220



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	130	142
	TLTL10/1-1024				24Vcc		
	TLTL10/1-10110				110Vca		
	TLTL10/1-10220				220Vca		
	TLTL15/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	140	142
	TLTL15/1-1024				24Vcc		
	TLTL15/1-10110				110Vca		
	TLTL15/1-10220				220Vca		
	TLTL16/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	215	420
	TLTL16/1-1024				24Vcc		
	TLTL16/1-10110				110Vca		
	TLTL16/1-10220				220Vca		
	TLTL17/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	155	380
	TLTL17/1-1024				24Vcc		
	TLTL17/1-10110				110Vca		
	TLTL17/1-10220				220Vca		
	TLTL16P/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	235	410
	TLTL16P/1-1024				24Vcc		
	TLTL16P/1-10110				110Vca		
	TLTL16P/1-10220				220Vca		
	TLTL17P/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	150	375
	TLWL17P/1-1024				24Vcc		
	TLTL17P/1-10110				110Vca		
	TLTL17P/1-10220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

REV.00

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	130	142
	TLTL10/1-2024				24Vcc		
	TLTL10/1-20110				110Vca		
	TLTL10/1-20220				220Vca		
	TLTL15/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	140	142
	TLTL15/1-2024				24Vcc		
	TLTL15/1-20110				110Vca		
	TLTL15/1-20220				220Vca		
	TLTL16/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	215	420
	TLTL16/1-2024				24Vcc		
	TLTL16/1-20110				110Vca		
	TLTL16/1-20220				220Vca		
	TLTL17/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	155	380
	TLTL17/1-2024				24Vcc		
	TLTL17/1-20110				110Vca		
	TLTL17/1-20220				220Vca		
	TLTL16P/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	235	410
	TLTL16P/1-2024				24Vcc		
	TLTL16P/1-20110				110Vca		
	TLTL16P/1-20220				220Vca		
	TLTL17P/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	150	375
	TLTL17P/1-2024				24Vcc		
	TLTL17P/1-20110				110Vca		
	TLTL17P/1-20220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	145	142
	TLTL10/1-2524				24Vcc		
	TLTL10/1-25110				110Vca		
	TLTL10/1-25220				220Vca		
	TLTL15/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	168	142
	TLTL15/1-2524				24Vcc		
	TLTL15/1-25110				110Vca		
	TLTL15/1-25220				220Vca		
	TLTL16/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	170	420
	TLTL16/1-2524				24Vcc		
	TLTL16/1-25110				110Vca		
	TLTL16/1-25220				220Vca		
	TLTL17/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	180	380
	TLTL17/1-2524				24Vcc		
	TLTL17/1-25110				110Vca		
	TLTL17/1-25220				220Vca		
	TLTL16P/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	160	410
	TLTL16P/1-2524				24Vcc		
	TLTL16P/1-25110				110Vca		
	TLTL16P/1-25220				220Vca		
	TLTL17P/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	175	375
	TLTL17P/1-2524				24Vcc		
	TLTL17P/1-25110				110Vca		
	TLTL17P/1-25220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-3024				24Vcc		
	TLTL10/3-30110				110Vca		
	TLTL10/3-30220				220Vca		
	TLTL15/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-3024				24Vcc		
	TLTL15/3-30110				110Vca		
	TLTL15/3-30220				220Vca		
	TLTL16/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-3024				24Vcc		
	TLTL16/3-30110				110Vca		
	TLTL16/3-30220				220Vca		
	TLTL17/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-3024				24Vcc		
	TLTL17/3-30110				110Vca		
	TLTL17/3-30220				220Vca		
	TLTL16P/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-3024				24Vcc		
	TLTL16P/3-30110				110Vca		
	TLTL16P/3-30220				220Vca		
	TLTL17P/3-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-3024				24Vcc		
	TLTL17P/3-30110				110Vca		
	TLTL17P/3-30220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-4024				24Vcc		
	TLTL10/3-40110				110Vca		
	TLTL10/3-40220				220Vca		
	TLTL15/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-4024				24Vcc		
	TLTL15/3-40110				110Vca		
	TLTL15/3-40220				220Vca		
	TLTL16/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-4024				24Vcc		
	TLTL16/3-40110				110Vca		
	TLTL16/3-40220				220Vca		
	TLTL17/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-4024				24Vcc		
	TLTL17/3-40110				110Vca		
	TLTL17/3-40220				220Vca		
	TLTL16P/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-4024				24Vcc		
	TLTL16P/3-40110				110Vca		
	TLTL16P/3-40220				220Vca		
	TLTL17P/3-4012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-4024				24Vcc		
	TLTL17P/3-40110				110Vca		
	TLTL17P/3-40220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-5024				24Vcc		
	TLTL10/3-50110				110Vca		
	TLTL10/3-50220				220Vca		
	TLTL15/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-5024				24Vcc		
	TLTL15/3-50110				110Vca		
	TLTL15/3-50220				220Vca		
	TLTL16/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-5024				24Vcc		
	TLTL16/3-50110				110Vca		
	TLTL16/3-50220				220Vca		
	TLTL17/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-5024				24Vcc		
	TLTL17/3-50110				110Vca		
	TLTL17/3-50220				220Vca		
	TLTL16P/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-5024				24Vcc		
	TLTL16P/3-50110				110Vca		
	TLTL16P/3-50220				220Vca		
	TLTL17P/3-5012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-5024				24Vcc		
	TLTL17P/3-50110				110Vca		
	TLTL17P/3-50220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-6024				24Vcc		
	TLTL10/3-60110				110Vca		
	TLTL10/3-60220				220Vca		
	TLTL15/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-6024				24Vcc		
	TLTL15/3-60110				110Vca		
	TLTL15/3-60220				220Vca		
	TLTL16/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-6024				24Vcc		
	TLTL16/3-60110				110Vca		
	TLTL16/3-60220				220Vca		
	TLTL17/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-6024				24Vcc		
	TLTL17/3-60110				110Vca		
	TLTL17/3-60220				220Vca		
	TLTL16P/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-6024				24Vcc		
	TLTL16P/3-60110				110Vca		
	TLTL16P/3-60220				220Vca		
	TLTL17P/3-6012	Módulo LED	60	6900	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-6024				24Vcc		
	TLTL17P/3-60110				110Vca		
	TLTL17P/3-60220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-8024				24Vcc		
	TLTL10/3-80110				110Vca		
	TLTL10/3-80220				220Vca		
	TLTL15/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-8024				24Vcc		
	TLTL15/3-80110				110Vca		
	TLTL15/3-80220				220Vca		
	TLTL16/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-8024				24Vcc		
	TLTL16/3-80110				110Vca		
	TLTL16/3-80220				220Vca		
	TLTL17/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-8024				24Vcc		
	TLTL17/3-80110				110Vca		
	TLTL17/3-80220				220Vca		
	TLTL16P/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-8024				24Vcc		
	TLTL16P/3-80110				110Vca		
	TLTL16P/3-80220				220Vca		
	TLTL17P/3-8012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-8024				24Vcc		
	TLTL17P/3-80110				110Vca		
	TLTL17P/3-80220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-10024				24Vcc		
	TLTL10/3-100110				110Vca		
	TLTL10/3-100220				220Vca		
	TLTL15/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-10024				24Vcc		
	TLTL15/3-100110				110Vca		
	TLTL15/3-100220				220Vca		
	TLTL16/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-10024				24Vcc		
	TLTL16/3-100110				110Vca		
	TLTL16/3-100220				220Vca		
	TLTL17/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-10024				24Vcc		
	TLTL17/3-100110				110Vca		
	TLTL17/3-100220				220Vca		
	TLTL16P/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-10024				24Vcc		
	TLTL16P/3-100110				110Vca		
	TLTL16P/3-100220				220Vca		
	TLTL17P/3-10012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-10024				24Vcc		
	TLTL17P/3-100110				110Vca		
	TLTL17P/3-100220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL10/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	180	204
	TLTL10/3-12024				24Vcc		
	TLTL10/3-120110				110Vca		
	TLTL10/3-120220				220Vca		
	TLTL15/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	150	204
	TLTL15/3-12024				24Vcc		
	TLTL15/3-120110				110Vca		
	TLTL15/3-120220				220Vca		
	TLTL16/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	155	410
	TLTL16/3-12024				24Vcc		
	TLTL16/3-120110				110Vca		
	TLTL16/3-120220				220Vca		
	TLTL17/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	155	400
	TLTL17/3-12024				24Vcc		
	TLTL17/3-120110				110Vca		
	TLTL17/3-120220				220Vca		
	TLTL16P/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	190	450
	TLTL16P/3-12024				24Vcc		
	TLTL16P/3-120110				110Vca		
	TLTL16P/3-120220				220Vca		
	TLTL17P/3-12012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	160	400
	TLTL17P/3-12024				24Vcc		
	TLTL17P/3-120110				110Vca		
	TLTL17P/3-120220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL42/1-1012	Módulo LED	10	1200	12Vcc	200	142
	TLTL42/1-1024				24Vcc		
	TLTL42/1-10110				110Vca		
	TLTL42/1-10220				220Vca		
	TLTL42/1-2012	Módulo LED	20	2400	12Vcc	200	142
	TLTL42/1-2024				24Vcc		
	TLTL42/1-20110				110Vca		
	TLTL42/1-20220				220Vca		
	TLTL42/1-2512	Módulo LED	25	3000	12Vcc	200	142
	TLTL42/1-2524				24Vcc		
	TLTL42/1-25110				110Vca		
	TLTL42/1-25220				220Vca		
	TLTL42/1-3012	Módulo LED	30	3600	12Vcc	200	142
	TLTL42/1-3024				24Vcc		
	TLTL42/1-30110				110Vca		
	TLTL42/1-30220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Luminária LED IP66 - TLTL



IMAGEM	CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA W	FLUXO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES mm	
						A	B
	TLTL42/3-1012	Módulo LED	40	4800	12Vcc	260	205
	TLTL42/3x1024				24Vcc		
	TLTL42/3x10110				110Vca		
	TLTL42/3-10220				220Vca		
	TLTL42/3-2012	Módulo LED	50	5800	12Vcc	260	204
	TLTL42/3-2024				24Vcc		
	TLTL42/3-20110				110Vca		
	TLTL42/3-20220				220Vca		
	TLTL42/3-2512	Módulo LED	60	6900	12Vcc	260	204
	TLTL42/3-2524				24Vcc		
	TLTL42/3-25110				110Vca		
	TLTL42/3-25220				220Vca		
	TLTL42/3-3012	Módulo LED	80	9000	12Vcc	260	204
	TLTL42/3-3024				24Vcc		
	TLTL42/3-30110				110Vca		
	TLTL42/3-30220				220Vca		
	TLTL42/3-3012	Módulo LED	100	12000	12Vcc	260	204
	TLTL42/3-3024				24Vcc		
	TLTL42/3-30110				110Vca		
	TLTL42/3-30220				220Vca		
	TLTL42/3-3012	Módulo LED	120	13800	12Vcc	260	204
	TLTL42/3-3024				24Vcc		
	TLTL42/3-30110				110Vca		
	TLTL42/3-30220				220Vca		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.