



## Tomada Plugue Acoplador Ex db eb - TT/TP/125A



### Características:

Tomada, Plugue, Acoplador Ex eb (segurança aumentada) Ex db (à prova de explosão) para atmosferas explosivas Zona 1, 2, 21 ou 22, fabricada em poliéster reforçado com fibra de vidro, e plugue em invólucro de poliamida, chave de bloqueio interno, acionamento externo através de chave seletora. Tomada fornecida com duas entradas M63, sendo um furo com prensa cabo e um tampão.

### Aplicação:

Para aplicação em ambientes corrosivos e instalações em Zonas 1, 2, 21 ou 22 de indústrias tais como: refinarias; indústrias químicas e petroquímicas; gasodutos e oleodutos; terminais; plataformas de perfuração.

### Acabamento:

Acabamento natural.

### Marcação:

Gases: Zonas 1 ou 2, Ex db e IIC T6 Gb  
Poeiras: Zonas 21 ou 22, Ex tb IIIC T80°C Db  
Grau de proteção IP66

### Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0  
ABNT NBR IEC 60079-1  
ABNT NBR IEC 60079-7  
ABNT NBR IEC 60079-31  
ABNT NBR IEC 60529

### Codificação:

TTO/abc (Telbra Tomada)  
TPT/abc (Telbra Tomada para painel)  
TTA/abc (Telbra Acoplador)  
TPL/abc (Telbra Plug)

**a** = Numero de pólos: 4

**b** = Corrente: 125A

**c** = Tensão: 250; 380; 480; 690 Vca









Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)



# Tomada Plugue Acoplador Ex db eb - TT/TP/125A



TOMADA EX DE 125A 4 PÓLOS ATÉ 690V					
IMAGENS	MODELOS	DESCRIÇÃO	CORRENTE	TENSÃO (V)	CÓDIGO
 <p>Tomada de sobrepor</p>  <p>Plugue</p>	 <p>200 - 250V 3P + T</p>	Tomada	125	200/250V	TT04P125250 GHG5154409R0001
		Plug			TPL4P125250 GHG5157409R0001
	 <p>380 - 415V 3P + T</p>	Tomada		380/415V	TT04P125415 GHG5154406R0001
		Plug			TPL4P125415 GHG5157406R0001
	 <p>480 - 500V 3P + T</p>	Tomada		480/500V	TT04P125500 GHG5154407R0001
		Plug			TPL4P125500 GHG5157407R0001
	 <p>600 - 690V 3P + T</p>	Tomada		600/690V	TT04P125690 GHG5154405R0001
		Plug			TPL4P125690 GHG5157405R0001

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)