

Bujão EX - Sulco Sextavado CSC - TBJEX/BSP/MÉTRICA



Características:

Bujão com cabeça e sulco sextavado, Ex db "à prova de explosão", Ex eb "segurança aumentada" e Ex tb "à prova de ingresso de poeiras combustíveis", apropriado para utilização em áreas classificadas como Zona 1, 2, 21 ou 22, grau de proteção IP66, IP66W. Fabricado em alumínio, Latão niquelado, aço/ferro fundido galvanizado eletrolítico, aço/ferro fundido galvanizado a fogo ou aço inox 304/304L/316/316L. Podem ser fornecidos **com rosca tipo BSP ou métrica, fornecidos com anel o'ring.**

Grupos: Gases IIA; IIB ou IIC; Tipo de proteção Ex db; Ex eb.

Poeiras combustíveis IIIA; IIIB ou IIIC; Tipo de proteção Ex tb.

Aplicação:

No fechamento de furos roscados não utilizados de equipamentos elétricos Ex como: Luminárias, projetores, caixas de passagem, caixas de ligação, painéis, comandos, instrumentos, caixas de junção, botoeiras; com tipo de proteção Ex d; Ex n; Ex e; Ex p.

Marcação:

Ex db IIC Gb

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

IP66 / IP68 (Todos os materiais)

IP66W / IP68 (Alumínio/Aço Inox 316L)

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TBJEX-CSC/a-xx-y

a = Tamanho 1/2" a 4"; M16 a M100

xx = Tipo de material

A = Alumínio

I = Aço inoxidável

GE = Ferro fundido galvanizado eletrolítico

GF = Ferro fundido galvanizado a fogo

LN = Latão niquelado

y = Tipo de rosca

B = BSP

M = MÉTRICA



CERTIFICADO: TÜV 12.0289

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

REV.009

Bujão EX - Sulco Sextavado CSC - TBJEX/BSP/MÉTRICA



CÓDIGO	Ø Diâmetro da rosca		Dimensões mm		ABA mm
	Ø BSP	MÉTRICA	A	C	D
TBJEX-CSC/1-xx-y	1/2"	M16/M20	17	10	2
TBJEX-CSC/2-xx-y	---	M22	17	10	2
TBJEX-CSC/3-xx-y	3/4"	M25	17	10	2
TBJEX-CSC/4-xx-y	1"	M32	22	10	2
TBJEX-CSC/5-xx-y	1.1/4"	M40	23	10	2
TBJEX-CSC/6-xx-y	1.1/2"	M50	23	10	2
TBJEX-CSC/7-xx-y	2"	M63	33	14	2
TBJEX-CSC/8-xx-y	2.1/2"	M75	33	14	2
TBJEX-CSC/9-xx-y	3"	M90	33	14	2
TBJEX-CSC/10-xx-y	4"	M100	33	14	2

