



SEMÁFORO Ex – TLWL-SEMEX



Características:

O invólucro para montagem de semáforo TLWL, modelo SEMEX, com tipo de proteção Ex db (à prova de explosão), Ex eb (Segurança aumentada), Ex tb (à prova de ingresso de poeiras) para atmosferas explosivas e áreas industriais, apropriado para uso em Zona 1, 2, 21 ou 22, o semáforo possui a montagem de até 3 fontes luminosas em LED (TLWL), em diversas tensões.

Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Marcação:

Ex db eb IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

IP66/IP66W

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TLWL/SEMEX-ab

a = Opções de cores

1 = 2 Cores

2 = 3 Cores

b = Tensão

1 = 12 Vcc

2 = 24 Vcc

3 = 110 Vca

4 = 220 Vca



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

REV.00