



## Composto para Selagem - COMPOUND TA



### Características:

Composto selante constituído de massa seladora (Compound). À base de sulfato de cálcio e óxido de alumínio desidratado que quando misturado em água, se solidifica formando uma barreira sólida.

### Aplicação:

Indicado para selagem de unidades seladoras, luminárias etc., para impedir a propagação de chama através do eletrodo.

Utilizado em conjunto com Fiber X

Zonas: 1, 2, 21 ou 22

Grupos de gases IIA; IIB ou IIC

### Acabamento:

Acabamento natural.

### Marcação:

Ex

### Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

### Codificação:

TA

Conforme tabela



### COMPOUND-A

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Composto selante COMPOUND-A, embalagem com 500g	TA-05
Composto selante COMPOUND-A, embalagem com 1000g	TA-10

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: 55 11 2946-4646 / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)