



BUCHA ISOLADA COM TERMINAL - TBUIT

ACESSÓRIO

Características e aplicação:

De 1/2" a 1 1/2", fabricada em ferro nodular ou alumínio sextavado
 De 2" a 4", fabricada em ferro nodular ou alumínio oitavado.
 De 1/2" a 1 1/2", com terminal de aterramento para cabos de 10 mm²
 De 2" a 4", com terminal de aterramento para cabos de 25 mm²

Características Construtivas:

Galvanizada eletroliticamente, (GE) galvanizadas à fogo (GF) ou alumínio (A)
 Indicadas para proteção e isolamento de cabos e fios na fixação de eletrodutos à caixa.



Codificação

TBUIT/x-ay

a = Tamanho

x = Tipo de Material

GE - Ferro Galv. Eletrolítico


GF - Ferro Galv. a Fogo

A - Alumínio

y = Tipo Rosca

B = BSP

N = NPT



DIMENSÕES em mm				
CÓDIGO	Ø	Ø A	B	C Cabo Secção
TBUIT/x-1y	1/2"	27	14	10mm
TBUIT/x-2y	3/4"	36	16	10mm
TBUIT/x-3y	1"	43	18	10mm
TBUIT/x-4y	1.1/4"	55	20	10mm
TBUIT/x-5y	1.1/2"	65	22	10mm
TBUIT/x-6y	2"	75	23	25mm
TBUIT/x-7y	2.1/2"	88	24	25mm
TBUIT/x-8y	3"	108	31	25mm
TBUIT/x-10y	4"	135	31	25mm