



## LUVA - TLT

À PROVA DE TEMPO

### Características e Aplicação:

Fabricadas em ferro nodular ou alumínio com rosca interna.

### Acabamento:

Natural (alumínio) galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.

Instalação uso industrial

Tipo de proteção à prova de tempo

Indicadas para junções de mesmo diâmetro para eletrodutos ou acessórios



### Codificação

TLT/x-ay

**a = Tamanho**

**x = Tipo de Material**

GE - Ferro Galv. Eletrolitico

GF - Ferro Galv. a Fogo


A - Alumínio

**y = Tipo Rosca**

B = BSP

N = NPT

CÓDIGO	Ø	Ø A	B*
TLT/x-1y	1/2"	27,5	33
TLT/x-2y	3/4"	33,5	38
TLT/x-3y	1"	40	44
TLT/x-4y	1.1/4"	51	53
TLT/x-5y	1.1/2"	57	58
TLT/x-6y	2"	70	63
TLT/x-7y	2.1/2"	87	73
TLT/x-8y	3"	101	77,5
TLT/x-10y	4"	125,5	88



\* Dimensões em milímetros

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.